


K-3WSV ELKT HANSA PRO

3/2-way poppet valve, electrically actuated, for HANSA PRO

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|---------------------------|--|
| Temperatura czynnika | -10 °C to +50 °C |
| temperatura otoczenia | -10 °C to +50 °C |
| Czynniki robocze | sprężone powietrze |
| rodzaj ochrony | IP 65 acc. to DIN 40050 |
| rodzaj mocowania | Line mounting, mounting kit or wall mounting |
| napęd | electrical |
| Zakres ciśnienia | 2 - 10 bar |
| Położenie montażowe | Any |
| przepływ znamionowy G 1/2 | 5.200 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| przepływ znamionowy G 3/8 | 4.300 l/min (P1 = 6 bar/Delta P = 1 bar) |
| PE max 11 | 10 bar |
| Obudowa | PA66 |



Artykuł

| Oznaczenie | Przylącze | Napięcie znamionowe/rodzaj prądu | Typowielkość |
|----------------|-----------|----------------------------------|--------------|
| K- 07 25 22 48 | G 3/8 i | 24 V DC | 2 |
| K- 07 25 22 49 | G 3/8 i | 115 V AC 50 Hz | 2 |
| K- 07 25 22 50 | G 3/8 i | 230 V AC 50 Hz | 2 |
| K- 07 25 22 51 | G 1/2 i | 24 V DC | 2 |
| K- 07 25 22 52 | G 1/2 i | 115 V AC 50 Hz | 2 |
| K- 07 25 22 53 | G 1/2 i | 230 V AC 50 Hz | 2 |