

K-ENDVERT 4-FACH WAND 20-63 INFI

4-fold terminal distributor Ø 20 mm - Ø 63 mm with wall bracket

HANSA FLEX

Właściwości

Ciśnienie robocze -0,99 bar - 15 bar

Zakres temperatury -20 °C to +80 °C

Obudowa Nickel-plated brass

nakrętka Nickel-plated brass



Artykuł

| Oznaczenie | A | Przyłącze wyjście | Przyłącze wejście | B | C | D | E | F1 | F2 | G | H | I | L max | L min |
|----------------|------|-------------------|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------|-------|
| | (mm) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| K- 07 40 54 19 | 87,0 | G 1/2 | G 1/2 | 73,0 | 48,5 | 120 | 77,5 | G 1/2 | G 1/2 | 5 | 28,5 | 48,0 | 60 | 35 |
| K- 07 40 54 18 | 87,0 | G 1/2 | G 3/4 | 73,0 | 48,5 | 120 | 77,5 | G 3/4 | G 1/2 | 5 | 28,5 | 48,0 | 60 | 35 |