

K-G STECK 20-63 AG INFI

Straight push-in connector \varnothing 20 mm – \varnothing 63 mm with external thread

HANSA FLEX

Właściwości

Czynniki robocze Compressed air, vacuum, inert gases

Ciśnienie robocze -0,99 bar - 15 bar

Zakres temperatury -20 °C to +80 °C

uszczelka NBR


Obudowa Nickel-plated brass

pierścień zaciskowy Stainless steel 1.4301

nakrętka Nickel-plated brass

o-ring NBR

pierścień zabezpieczający Technopolymer



Artykuł

| Oznaczenie | \varnothing zewn. rura | Przyłącze | A (mm) | B (mm) | E (mm) | L (mm) | RK1 (mm) | RK2 (mm) |
|----------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| K- 07 40 53 37 | 20 mm | R 1/2 | 14,0 | 31,5 | 34,5 | 56,0 | 22 | 30 |
| K- 07 40 53 38 | 25 mm | R 3/4 | 16,5 | 38,5 | 42,5 | 66,0 | 27 | 35 |
| K- 07 40 53 39 | 32 mm | R 1 | 19,0 | 46,0 | 52,0 | 76,5 | 34 | 45 |
| K- 07 40 53 40 | 40 mm | R 1 1/4 | 21,5 | 52,0 | 63,0 | 89,5 | 45 | 55 |
| K- 07 40 53 41 | 40 mm | R 1 1/2 | 21,5 | 52,0 | 63,0 | 92,0 | 50 | 55 |
| K- 07 40 53 42 | 50 mm | R 1 1/2 | 21,5 | 63,5 | 73,0 | 105,0 | 50 | 65 |