

K-W STECK VB 2-FACH WAND 20-63 INFI

2-fold angle connector Ø 20 mm - Ø 63 mm with wall mounting (adjustable)

HANSA FLEX

Właściwości

Czynniki robocze	Compressed air, vacuum, inert gases
Ciśnienie robocze	-0,99 bar - 15 bar
Zakres temperatury	-20 °C to +80 °C
uszczelka	NBR
Obudowa	Nickel-plated brass
pierścień zaciskowy	Stainless steel 1.4301
nakrętka	Nickel-plated brass
o-ring	NBR
pierścień zabezpieczający	Technopolymer



Artykuł

Oznaczenie	Ø zewn. rura	Przyłącze B	C	E	I	L1	L2	L max	L min	M	N	O	P	RK1	RK2	
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
K- 07 40 54 14	20 mm	G 1/2"	31,5	20,0	34,5	28,5	27,0	51,5	54	22	74	61	30,5	5	26	30
K- 07 40 54 15	25 mm	G 1/2"	38,5	21,0	42,5	28,5	27,0	59,0	54	22	74	61	30,5	5	26	35