

K-ROHRLEIT ALU KALIBRIERT GRAU INFI

Pipe made of aluminium, calibrated, grey

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------------|--|
| Czynniki robocze | Compressed air, vacuum, inert gases |
| współczynnik rozszerzalności | 0,024 mm/m °C |
| Ciśnienie robocze | -0,99 bar - 15 bar |
| Zakres temperatury | -20 °C to +80 °C |
| Kolor | greyRAL 7035 |
| Materiał | Aluminium UNI 9006/1 Al Mg 0,5 Si 0,4 Fe 0,2 |
| obróbka powierzchni | electrostatic coating |



Wskazówki do zamówienia

Special lengths on request

Artykuł

| Oznaczenie | Ø zewnętrzna (mm) | Grubość ściany (mm) | Ciężar na mb (kg) | ciężar specyficzny na dm ³ (kg) | Długość (m) | Opakowanie jednostkowe |
|----------------|-------------------|---------------------|-------------------|--|-------------|------------------------|
| K- 07 40 53 15 | 20 | 1,5 | 0,235 | 2,7 | 4,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 30 | 20 | 1,5 | 0,235 | 2,7 | 6,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 16 | 25 | 1,5 | 0,298 | 2,7 | 4,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 31 | 25 | 1,5 | 0,298 | 2,7 | 6,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 17 | 32 | 1,5 | 0,387 | 2,7 | 4,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 32 | 32 | 1,5 | 0,387 | 2,7 | 6,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 18 | 40 | 1,5 | 0,490 | 2,7 | 4,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 33 | 40 | 1,5 | 0,490 | 2,7 | 6,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 19 | 50 | 2,0 | 0,814 | 2,7 | 4,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 34 | 50 | 2,0 | 0,814 | 2,7 | 6,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 20 | 63 | 2,0 | 1,034 | 2,7 | 4,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 35 | 63 | 2,0 | 1,034 | 2,7 | 6,000 | 1 piece |
| K- 07 40 55 08 | 80 | 2,0 | 1,493 | 2,7 | 4,000 | 1 piece |
| K- 07 40 55 10 | 80 | 2,0 | 1,493 | 2,7 | 6,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 21 | 110 | 2,5 | 2,280 | 2,7 | 4,000 | 1 piece |
| K- 07 40 53 36 | 110 | 2,5 | 2,280 | 2,7 | 6,000 | 1 piece |