OEL R20

Mineral oil-based hydraulic oil

Właściwości

Zakres stosowania	jako olej uniwersalny, np. do pras hydraulicznych, wtryskiwarek, maszyn budowlanych itd.
Klasyfikacja	HLPD
Cecha dodatkowa	Szczególnie nadaje się do systemów z wrażliwymi zaworami sterującymi.



Wskazówka

Uwaga: nie mieszać ze sobą różnych olejów.

Opis

Olej hydrauliczny powierzchniowo czynny na bazie mineralnej, z substancjami czynnymi przeciwdziałającymi korozji, starzeniu oleju i zużyciu mechanicznemu.

Dodatkowe informacje

Dzięki właściwościom powierzchniowo czynnym likwiduje osady w instalacjach hydraulicznych i zapobiega sklejaniu. Oleje HLPD wyróżniają się szczególnie możliwością wchłaniania pewnej ilości wody bez powodowania problemów eksploatacyjnych w instalacjach hydraulicznych.

Artykuł

Oznaczenie	Klasa lepkości	Opakowanie jednostkowe
OEL R 20	ISO VG 46	20 litrów

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.