
HK FCV HN
Zawór dławiący

Właściwości

Wykonanie	Economy variant wykonanie ze stali z precyzyjnym wrzecionem zaworowym
Ciśnienie robocze	do 400 bar





Wskazówka

Te zawory muszą być ustawiane odpowiednio do indywidualnego zastosowania.

Opis

dokładna regulacja przepływu objętościowego lub odcięcie w obu kierunkach
dokładne dławienie w dużym zakresie przepływu
śruba imbusowa z przyciskiem ustawczym służy do zablokowania

Artykuł

Oznaczenie	Przepływ max. (L/min)	Ciśnienie max. (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G	Ciężar (kg)
HK FCV HN 400S 14	19	400	50	66	20	G 1/4”	0,20
HK FCV HN 600S 38	30	400	64	107	25	G 3/8”	0,40
HK FCV HN 800S 12	57	400	66	129	32	G 1/2”	0,60
HK FCV HN 1200S 34	95	320	82	142	38	G 3/4"	1,20
HK FCV HN 1600S 1	150	320	108	147	45	G 1"	2,50

wartości dla maks. przepływu przy Δp=20 bar

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.