
# HK DG4V3

zawór elektromagnetyczny WZ 6

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Wykonanie** | zawór rozdzielczy 4/2 lub zawór rozdzielczy 4/3 z awaryjną obsługą ręczną |
| **Zakres dostawy** | z cewką, bez wtyczki |
| **Ciśnienie robocze** | P, A, B: maks. 350bar / T: maks. 210bar |
| **przepływ objętościowy** | maks. 80 l/min. (uwzględnić charakterystyki) |
| **Przyłącze** | ISO/Cetop 03 WZ6 |
| **Zamocowanie** | 4 szt. śrub imbusowych M5x30 12.9 |
| **klasa ochrony** | IP 65 |






## Opis

zakres mocy przełączalnej patrz charakterystyki

## Wskazówki do zamówienia

inne układy i wykonania oraz przepływy objętościowe i zakresy mocy przełączalnej na zapytanie

## Artykuł

| Oznaczenie | Rodzaj | Typ tłoka | | Napięcie znamionowe/rodzaj prądu | osłona | Wykonanie | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DG4V3 0A VM U 12DC** | 4/2 | 0A | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 0A VM U 24DC** | 4/2 | 0A | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 0A VM U 110AC** | 4/2 | 0A | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 0A VM U 230AC** | 4/2 | 0A | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 0B VM U 12DC** | 4/2 | 0B | [PB/AT]-[ABPT] | 12 VDC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 0B VM U 24DC** | 4/2 | 0B | [PB/AT]-[ABPT] | 24 VDC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 0B VM U 110AC** | 4/2 | 0B | [PB/AT]-[ABPT] | 110 VAC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 0B VM U 230AC** | 4/2 | 0B | [PB/AT]-[ABPT] | 230 VAC 50 Hz | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2A VM U 12DC** | 4/2 | 2A | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2A VM U 24DC** | 4/2 | 2A | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2A VM U 110AC** | 4/2 | 2A | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2A VM U 230AC** | 4/2 | 2A | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2AL VM U 12DC** | 4/2 | 2AL | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2AL VM U 24DC** | 4/2 | 2AL | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2AL VM U 110AC** | 4/2 | 2AL | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2AL VM U 230AC** | 4/2 | 2AL | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2B VM U 12DC** | 4/2 | 2B | [PB/AT]-[A/B/P/T] | 12 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2B VM U 24DC** | 4/2 | 2B | [PB/AT]-[A/B/P/T] | 24 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2B VM U 110AC** | 4/2 | 2B | [PB/AT]-[A/B/P/T] | 110 VAC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 2B VM U 230AC** | 4/2 | 2B | [PB/AT]-[A/B/P/T] | 230 VAC 50 Hz | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 6B VM U 12DC** | 4/2 | 6B | [PB/AT]-[ABT/P] | 12 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 6B VM U 24DC** | 4/2 | 6B | [PB/AT]-[ABT/P] | 24 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 6B VM U 110AC** | 4/2 | 6B | [PB/AT]-[ABT/P] | 110 VAC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 6B VM U 230AC** | 4/2 | 6B | [PB/AT]-[ABT/P] | 230 VAC 50 Hz | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 8BL VM U 12DC** | 4/2 | 8BL | [PA/BT]-[A/B/PT] | 12 VDC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 8BL VM U 24DC** | 4/2 | 8BL | [PA/BT]-[A/B/PT] | 24 VDC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 8BL VM U 110AC** | 4/2 | 8BL | [PA/BT]-[A/B/PT] | 110 VAC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 8BL VM U 230AC** | 4/2 | 8BL | [PA/BT]-[A/B/PT] | 230 VAC 50 Hz | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 22A VM U 12DC** | 4/2 | 22A | [PB/A/T]-[PA/B/T] | 12 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 22A VM U 24DC** | 4/2 | 22A | [PB/A/T]-[PA/B/T] | 24 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 22A VM U 110AC** | 4/2 | 22A | [PB/A/T]-[PA/B/T] | 110 VAC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 22A VM U 230AC** | 4/2 | 22A | [PB/A/T]-[PA/B/T] | 230 VAC 50 Hz | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe | 1,60 |
| **HK DG4V3 0C VM U 12DC** | 4/3 | 0C | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 12 VDC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 0C VM U 24DC** | 4/3 | 0C | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 24 VDC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 0C VM U 110AC** | 4/3 | 0C | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 110 VAC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 0C VM U 230AC** | 4/3 | 0C | [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 2C VM U 12DC** | 4/3 | 2C | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 12 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 2C VM U 24DC** | 4/3 | 2C | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 24 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 2C VM U 110AC** | 4/3 | 2C | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 110 VAC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 2C VM U 230AC** | 4/3 | 2C | [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 6C VM U 12DC** | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 12 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*

# HK DG4V3
zawór elektromagnetyczny WZ 6

HANSA-FLEX

## Artykuł

| Oznaczenie | Rodzaj | Typ tłoka | | Napięcie znamionowe/rodzaj prądu | osłona | Wykonanie | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK DG4V3 6C VM U 24DC** | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 24 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 6C VM U 110AC** | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 110 VAC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 6C VM U 230AC** | 4/3 | 6C | [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 7C VM U 12DC** | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 12 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 7C VM U 24DC** | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 24 VDC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 7C VM U 110AC** | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 110 VAC | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 7C VM U 230AC** | 4/3 | 7C | [PB/AT]-[PAB/T]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | dodatni (zamknięty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 8C VM U 12DC** | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 12 VDC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 8C VMU 24DC** | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 24 VDC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 8C VM U 110AC** | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 110 VAC | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 8C VM U 230AC** | 4/3 | 8C | [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] | 230 VAC 50 Hz | ujemny (otwarty) | cofanie sprężynowe na 0 | 2,20 |
| **HK DG4V3 2N VM U 12DC** | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 12 VDC | dodatni (zamknięty) | 2 zapadki | 1,60 |
| **HK DG4V3 2N VM U 24DC** | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 24 VDC | dodatni (zamknięty) | 2 zapadki | 1,60 |
| **HK DG4V3 2N VM U 110AC** | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 110 VAC | dodatni (zamknięty) | 2 zapadki | 1,60 |
| **HK DG4V3 2N VM U 230AC** | 4/2 | 2N | [PB/AT]-[PA/BT] | 230 VAC 50 Hz | dodatni (zamknięty) | 2 zapadki | 1,60 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **HK SP DG4V3** | cewka do zaworu elektromagnetycznego HK DG4V3 |
| **HK SP DIN 43650** | Wtyczka elektryczna do cewki elektromagnetycznej DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |