
# HK PN2070

czujnik ciśnienia regulatora PN2070

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Temperatura robocza max.** | 80 °C |
| **Przyłącze** | G 1/4" gwint wewnętrzny, obrotowy |
| **napięcie robocze** | 24 V DC |
| **Przyłącze elektryczne** | okrągły łącznik wtykowy M 12 x 1, 4-bieg. |
| **Materiał** | Obudowa: stal szlachetna V2A<br>części stykające się z czynnikiem roboczym: stal szlachetna V2A |
| **Zakres dostawy** | bez wtyczki |
| **klasa ochrony** | IP 65 |






## Opis

kompaktowy zespół złożony z wyłącznika ciśnieniowego, czujnika ciśnienia i wskaźnika LED
2-kolorowy wskaźnik czerwony/zielony prezentujący stan procesu w formie graficznej
Obsługa 3-przyciskowa wg normy VDMA
wyjście: 2x PNP (dowolnie programowane, zestyk rozwierny/zwierny, okno/histereza)
1 wyjście analogowe nastawne (0-10V / 4-20 mA, skalowanie 1:4)
Interfejs IO-Link
dokładność ±0,5 % wartości końcowej
pamięć wartości Min / Max

## Artykuł

| Oznaczenie | Zakres pomiarowy | Ciężar (kg) |
|---|---|---|
| **HK PN2070 PN400 SER** | 0 do 400 bar | 0,3 |

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **HK DSR 4POL** | wtyczka kątowa M12 4-biegunowa z kablem |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*