
HK PN2070

czujnik ciśnienia regulatora PN2070

Właściwości

Temperatura robocza max.	80 °C
Przyłącze	G 1/4" gwint wewnętrzny, obrotowy
napięcie robocze	24 V DC
Przyłącze elektryczne	okrągły łącznik wtykowy M 12 x 1, 4-bieg.
Materiał	Obudowa: stal szlachetna V2A części stykające się z czynnikiem roboczym: stal szlachetna V2A
Zakres dostawy	bez wtyczki
klasa ochrony	IP 65





Opis

kompaktowy zespół złożony z wyłącznika ciśnieniowego, czujnika ciśnienia i wskaźnika LED
2-kolorowy wskaźnik czerwony/zielony prezentujący stan procesu w formie graficznej
Obsługa 3-przyciskowa wg normy VDMA
wyjście: 2x PNP (dowolnie programowane, zestyk rozwierny/zwierny, okno/histereza)
1 wyjście analogowe nastawne (0-10V / 4-20 mA, skalowanie 1:4)
Interfejs IO-Link
dokładność ±0,5 % wartości końcowej
pamięć wartości Min / Max

Artykuł

Oznaczenie	Zakres pomiarowy	Ciężar (kg)
HK PN2070 PN400 SER	0 do 400 bar	0,3

Akcesoria

HK DSR 4POL	wtyczka kątowa M12 4-biegunowa z kablem

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.