# SKM HM ED L AGRAR

złączka kielichowa złącza wtykowego długa

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | sprzęt rolniczy<br>przemysł |
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | forma E |
| **Norma** | odpowiada ISO 7241-1 seria A |
| **Ciśnienie robocze** | maks. 250 bar |
| **przepływ objętościowy** | maks. 240 l/min, w połączeniu z SKS-Agrar |
| **Cecha dodatkowa** | Mała strata ciśnienia<br>Moduł zaworowy High-Flow<br>Mechaniczny system zatrzaskowy<br>Funkcja Push-Pull<br>możliwe łączenie pod ciśnieniem<br>wymienny na Faster 3CFPV |
| **Zakres temperatury** | -30 °C do +100 °C |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



## Wskazówka

W znormalizowanych przyłączach gwintowanych, przy ustaleniu ciśnienia roboczego należy uwzględnić największe dopuszczalne ciśnienie robocze przyłącza.

## Opis

Zaprojektowany na nowo, obsługiwany jedną ręką kielich złącza można podłączać do wtyku złącza pod pełnym ciśnieniem roboczym. Dalsze zalety, to funkcja Breakaway i mniejsza siła załączania i rozłączania.

## Dodatkowe informacje

Sprzęgło Agrar przekracza wymagania normy ISO 7241-1 seria A i
ISO 5675, dotyczącej zastosowań rolniczych i jest bezkompromisowe pod względem maksymalnej wydajności. System wtyków i kielichów Agrar osiąga maksymalny przepływ objętościowy 240 litrów na minutę – wartość szczytowa. Eksploatacja w traktorach i maszynach rolniczych o dużej mocy, takich jak wywrotki, jest teraz bezpieczna.
Kielich złącza jest dostępny w dwóch różnych długościach montażowych, dzięki czemu jest kompatybilny z typowymi wbudowywanymi sprzęgłami dostępnymi w handlu.

## Artykuł

| Oznaczenie | DN* | Gwint przyłącza | SW (mm) | Typowielkość | L1 (mm) | L2 (mm) | Kształt | SF gek.* | Ciężar (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SKM 13 HM 3 ED L AGRAR** | 12 | M 22x1,5 | 32 | 3 | 110,3 | 14,0 | długi | 4 | 0,585 |

DN = średnica znamionowa – SF gek. = współczynnik bezpieczeństwa w stanie sprzęgniętym

## Akcesoria

| | |
|---|---|
| **SKM ZUBS 3 C** | Ochrona przeciwpyłowa do złączek kielichowych, SKM.. |
| **SKM ZUBS 3 CB** | Ochrona przeciwpyłowa do złączek kielichowych, SKM.. |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*