

# LKM IR ST DK

Złączka kielichowa złącza wtykowego (powietrze) z zabezpieczeniem

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Typ konstrukcji	złączka kielichowa złącza szybkozamykającego
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP cylindryczny
Przyłącze 2	
Ciśnienie robocze	maks. 12 bar
przepływ powietrza	1.800 l/min (at 6 bar and $\Delta p = 1$ bar)
Temperatura czynnika	-20 °C to +70 °C
Obudowa	Aluminium, anodised
gwint	Nickel-plated brass
części wewnętrzne	Stainless steel
gałka, zawór	Hardened, galvanised steel
Materiał uszczelniający	NBR



## Wskazówka

Not suitable for hitting / pulsating tools.  
Dalsze informacje na zapytanie.

## Opis

High-quality, robust and durable, one-hand quick disconnect safety couplings for high flow rates. When it is pressed for the first time, air is relieved from the coupling but the plug in the coupling remains locked. The plug is only disconnected when the pushbutton is pressed for the second time. The dreaded "whiplash effect" is avoided and the risk of injury to the operator virtually eliminated. The safety version conforms to ISO-Standard DIN EN ISO 4414.

## Artykuł

Oznaczenie	Gwint przyłącza	Przyłącze	Długość (mm)	SW (mm)
LKM 06 IR ST DK	G 1/4" -19	G 1/4 female	71,5	21
LKM 10 IR ST DK	G 3/8" -19	G 3/8 female	75,5	21
LKM 13 IR ST DK	G 1/2" -14	G 1/2 female	77,5	24