

# TUEG LMH VA

Dwuzłączka do mleka GZ z króćcem gładkim, stal szlachetna

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	przemysł spożywczy
<b>Przyłącze 1</b>	króciec gwintowany forma SC z gwintem okrągłym zewnętrznym
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie stożkowe z pierścieniem uszczelniającym
<b>Norma</b>	DIN 11851 DIN 405-1
<b>Kształt</b>	prosty
<b>Materiał</b>	stal szlachetna 1.4301



## Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Okr. 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Okr. 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Okr. 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Okr. 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Okr. 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Okr. 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Okr. 130 x 1/4"

## Akcesoria

<b>KS AL</b>	Oslona zaciskowa, aluminium
<b>KS FIX AL</b>	Oslona zaciskowa do kołkowania, aluminium

## Części zamienne

<b>LM-DI PT</b>	Uszczelka dopuszczona do kontaktu z produktami spożywczymi, PTFE
-----------------	--