
TUEG LMH VA

Dwuzłączka do mleka GZ z króćcem gładkim, stal szlachetna

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł spożywczy
Przyłącze 1	króciec gwintowany forma SC z gwintem okrągłym zewnętrznym
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie stożkowe z pierścieniem uszczelniającym
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Kształt	prosty
Materiał	stal szlachetna 1.4301



Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMH VA	25	40	Okr. 52 x 1/6"
TUEG 32 LMH VA	32	40	Okr. 58 x 1/6"
TUEG 38 LMH VA	38	40	Okr. 65 x 1/6"
TUEG 50 LMH VA	50	25	Okr. 78 x 1/6"
TUEG 63 LMH VA	63	25	Okr. 95 x 1/6"
TUEG 75 LMH VA	76	25	Okr. 110 x 1/4"
TUEG 100 LMH VA	100	25	Okr. 130 x 1/4"

Akcesoria

KS AL	Osłona zaciskowa, aluminium
KS FIX AL	Osłona zaciskowa do kołkowania, aluminium

Części zamienne

LM-DI PT	Uszczelka dopuszczona do kontaktu z produktami spożywczymi, PTFE

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.