

TUEG LMA VA

dwuzłączka do mleka z króćcem stożkowym, z króćcem gładkim, stal szlachetna

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	przemysł spożywczy
Przyłącze 1	króciec stożkowy, forma SD z nakrętką kołpakową z ROWKIEM forma F
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny
Norma	DIN 11851 DIN 405-1
Kształt	prosty
Materiał	stal szlachetna 1.4301



Artykuł

Oznaczenie	DN	PN (bar)	G1
TUEG 25 LMA VA	25	40	Okr. 52 x 1/6"
TUEG 32 LMA VA	32	40	Okr. 58 x 1/6"
TUEG 38 LMA VA	38	40	Okr. 65 x 1/6"
TUEG 50 LMA VA	50	25	Okr. 78 x 1/6"
TUEG 63 LMA VA	63	25	Okr. 95 x 1/6"
TUEG 75 LMA VA	76	25	Okr. 110 x 1/4"
TUEG 100 LMA VA	100	25	Okr. 130 x 1/4"

Akcesoria

KS AL	Osłona zaciskowa, aluminium
KS FIX AL	Osłona zaciskowa do kołkowania, aluminium
NMHAS GVA	klucz hakowy do nakrętki okrągłej rowkowanej z przegubem, stal szlachetna