

TUEG LMA VA

dwuzłączka do mleka z króćcem stożkowym, z króćcem gładkim, stal szlachetna

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | przemysł spożywczy |
| Przyłącze 1 | króciec stożkowy, forma SD z nakrętką kołpakową z ROWKIEM forma F |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny |
| Norma | DIN 11851 DIN 405-1 |
| Kształt | prosty |
| Materiał | stal szlachetna 1.4301 |



Artykuł

| Oznaczenie | DN | PN (bar) | G1 |
|-----------------|-----|----------|-----------------|
| TUEG 25 LMA VA | 25 | 40 | Okr. 52 x 1/6" |
| TUEG 32 LMA VA | 32 | 40 | Okr. 58 x 1/6" |
| TUEG 38 LMA VA | 38 | 40 | Okr. 65 x 1/6" |
| TUEG 50 LMA VA | 50 | 25 | Okr. 78 x 1/6" |
| TUEG 63 LMA VA | 63 | 25 | Okr. 95 x 1/6" |
| TUEG 75 LMA VA | 76 | 25 | Okr. 110 x 1/4" |
| TUEG 100 LMA VA | 100 | 25 | Okr. 130 x 1/4" |

Akcesoria

| | |
|------------------|---|
| KS AL | Osłona zaciskowa, aluminium |
| KS FIX AL | Osłona zaciskowa do kołkowania, aluminium |
| NMHAS GVA | klucz hakowy do nakrętki okrągłej rowkowanej z przegubem, stal szlachetna |