


Características							
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica						
Tipo de vedação 1	O-ring e anel de câmara						
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica						
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 24°						
Tipo	União roscada de rosca macho de direção ajustável						
Modelo	em L						
Escopo de fornecimento	Conexão com porca e anilha						
Material	Aço						
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado						





Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

Aitigo													
Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2	G1	G2 + G3		L3	L4	L5	SW	S1	S2	OR
			(mm)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
ELORK NW 10 HL	L	PN 315	12	Rosca 3/8" -19	M 18 x 1,5	9,0	34	19	28	22	19	22	13,94 x 2,62

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

XELORK Conexão roscada, em L, Conexão (sem porca e anilha)