
# LRK VA
Conexão roscada, em L

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa BSPT cônica |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Conexão 2 + 3** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2 + 3** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | União macho |
| **Modelo** | em L |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão com porca e anilha |
| **Material** | Aço inoxidável |






## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LR 04 LL VA** | LL | PN 100 | 4 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 9 | 10 |
| **LR 06 LL VA** | LL | PN 100 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 9,5 | 17 | 9 | 12 |
| **LR 08 LL VA** | LL | PN 100 | 8 | R 1/8" K | 7 | 23 | 11,5 | 20 | 12 | 14 |
| **LR NW 04 HL VA** | L | PN 315 | 6 | R 1/8" K | 8 | 21 | 11,0 | 17 | 12 | 14 |
| **LR NW 04 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 6 | R 1/4" K | 12 | 32 | 17,5 | 27 | 17 | 22 |
| **LR NW 06 HL VA** | L | PN 315 | 8 | R 1/4" K | 12 | 29 | 14,0 | 26 | 12 | 17 |
| **LR NW 08 HL VA** | L | PN 315 | 10 | R 1/4" K | 12 | 30 | 15,0 | 27 | 14 | 19 |
| **LR NW 08 HL 3/8 VA** | L | PN 315 | 10 | R 3/8" K | 12 | 30 | 15,0 | 28 | 17 | 19 |
| **LR NW 10 HL 1/4 VA** | L | PN 315 | 12 | R 1/4" K | 12 | 32 | 17,5 | 27 | 17 | 22 |
| **LR NW 10 HL VA** | L | PN 315 | 12 | R 3/8" K | 12 | 32 | 17,0 | 28 | 17 | 22 |
| **LR NW 10 HL 1/2 VA** | L | PN 315 | 12 | R 1/2" K | 14 | 32 | 17,0 | 34 | 17 | 22 |
| **LR NW 13 HL VA** | L | PN 315 | 15 | R 1/2" K | 14 | 36 | 21,0 | 34 | 19 | 27 |
| **LR NW 16 HL VA** | L | PN 315 | 18 | R 1/2" K | 14 | 40 | 23,5 | 36 | 24 | 32 |
| **LR NW 03 HS VA** | S | PN 400 | 6 | R 1/4" K | 12 | 31 | 16,0 | 26 | 12 | 17 |
| **LR NW 04 HS VA** | S | PN 400 | 8 | R 1/4" K | 13 | 32 | 17,0 | 27 | 14 | 19 |
| **LR NW 06 HS VA** | S | PN 400 | 10 | R 3/8" K | 12 | 34 | 17,5 | 28 | 17 | 22 |
| **LR NW 08 HS VA** | S | PN 400 | 12 | R 3/8" K | 12 | 38 | 21,5 | 28 | 17 | 24 |
| **LR NW 08 HS 1/2 VA** | S | PN 400 | 12 | R 1/2" K | 14 | 38 | 21,5 | 33 | 19 | 24 |
| **LR NW 10 HS VA** | S | PN 400 | 14 | R 1/2" K | 14 | 40 | 22,0 | 32 | 19 | 27 |
| **LR NW 13 HS VA** | S | PN 400 | 16 | R 1/2" K | 14 | 43 | 24,5 | 32 | 24 | 30 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **LRK** | Conexão roscada, em L, Aço |
| **XLRK VA** | Conexão roscada, em L, Aço inoxidável |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*