


| Características    |   |
|--------------------|---|
| Tipo               | Anel cônico duplo   |
| Norma              | DIN 3862  |
| Campo de aplicação | Para porcas de capa A DIN 3870 e parafusos de capa DIN 3871 |
| Material           | Latão   |





## Descrição

Para porcas de capa A DIN 3870 e parafusos de capa DIN 3871.

| Artigo     |              |              |            |  |
|------------|--------------|--------------|------------|--|
| Descrição  | Ø D1<br>(mm) | Ø d2<br>(mm) | L1<br>(mm) |  |
| SRDK 04 MG | 6            | 4            | 5,5        |  |
| SRDK 05 MG | 7            | 5            | 6,0        |  |
| SRDK 06 MG | 8            | 6            | 6,5        |  |
| SRDK 08 MG | 10           | 8            | 6,5        |  |
| SRDK 10 MG | 12           | 10           | 7,5        |  |
| SRDK 12 MG | 14           | 12           | 8,0        |  |
| SRDK 15 MG | 18           | 15           | 9,0        |  |
| SRDK 18 MG | 20           | 18           | 9,0        |  |

Ø d2 = diâmetro externo do tubo

| Variantes do produto |                        |
|----------------------|------------------------|
| SRDK                 | Anel cônico duplo, Aço |