


Características				
Tipo	Vedação em elastômero para anilha			
Material	FPM (Viton)			





Nota

Temperatura operacional admissível (Viton): - 25 °C até + 200 °C.

Artigo						
Descrição	Série	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	E (mm)		
SRWD 06 VI	L/S	6	9,1	7,3		
SRWD 08 VI	L/S	8	8,0	7,3		
SRWD 10 VI	L/S	10	13,3	7,3		
SRWD 12 VI	L/S	12	15,3	7,0		
SRWD 14 VI	S	14	18,8	7,2		
SRWD 15 VI	L	15	19,0	7,2		
SRWD 16 VI	S	16	20,8	7,5		
SRWD 18 VI	L	18	22,8	7,7		
SRWD 20 VI	S	20	25,8	9,3		
SRWD 22 VI	L	22	26,3	7,9		
SRWD 25 VI	S	25	31,5	8,9		
SRWD 28 VI	L	28	32,3	8,0		
SRWD 30 VI	S	30	37,3	8,2		
SRWD 35 VI	L	35	41,3	8,0		
SRWD 38 VI	S	38	46,0	8,2		
SRWD 42 VI	L	42	48,3	8,2		

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada – Ø d1 = diâmetro externo do tubo