


Rosca externa BSP cilíndrica				
Forma B				
Rosca externa métrica cilíndrica				
Cone interno 24°				
União macho				
em L				
DIN 2353				
Conexão (sem porca e anilha)				
Aço inoxidável				





Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo										
Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XLR NW 20 HL VA	L	PN 160	22	Rosca 3/4" -14	32,0	16	27,5	26	35	27
XLR NW 25 HL VA	L	PN 160	28	Rosca 1" -11	39,0	18	30,5	30	38	36
XLR NW 32 HL VA	L	PN 160	35	Rosca 1.1/4" -11	49,0	20	34,5	34	45	41
XLR NW 40 HL VA	L	PN 160	42	Rosca 1.1/2" -11	55,0	22	40,0	39	51	50
XLR NW 16 HS VA	S	PN 400	20	Rosca 3/4" -14	32,0	16	26,5	26	37	27
XLR NW 20 HS VA	S	PN 400	25	Rosca 1" -11	39,0	18	30,0	30	42	36
XLR NW 25 HS VA	S	PN 250	30	Rosca 1.1/4" -11	49,0	20	35,5	34	49	41
XLR NW 32 HS VA	S	PN 250	38	Rosca 1.1/2" -11	55,0	22	41,0	39	57	50

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto					
XLR	Conexão roscada, em L, Aço				
LR VA	Conexão roscada, em L, Aço inoxidável				