


Características					
Conexão 1	rosca fêmea métrica				
Tipo de vedação 1	Bocal de tubo, pré-montado				
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica				
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 24°				
Tipo	União roscada de direção ajustável				
Modelo	em L				
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1				
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha) pré-montadas				
Material	Aço				
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado				





Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Descrição S	Série								
•	Jene	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G1	L2 (mm)	L5 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1
XVEL NW 04 HL L	<u>.</u>	PN 315	6	M 12 x 1,5	12,0	26,0	19	12	14
XVEL NW 06 HL L		PN 315	8	M 14 x 1,5	14,0	27,5	21	12	17
XVEL NW 08 HL L		PN 315	10	M 16 x 1,5	15,0	29,0	22	14	19
XVEL NW 10 HL	-	PN 315	12	M 18 x 1,5	17,0	29,5	24	17	22
XVEL NW 13 HL	-	PN 315	15	M 22 x 1,5	21,0	32,5	28	19	27
XVEL NW 16 HL L	-	PN 315	18	M 26 x 1,5	23,5	35,5	31	24	32
XVEL NW 20 HL		PN 160	22	M 30 x 2	27,5	38,5	35	27	36
XVEL NW 25 HL		PN 160	28	M 36 x 2	30,5	41,5	38	36	41
XVEL NW 32 HL L	-	PN 160	35	M 45 x 2	34,5	51,0	45	41	50
XVEL NW 40 HL L		PN 160	42	M 52 x 2	40,0	56,0	51	50	60
XVEL NW 03 HS S	3	PN 630	6	M 14 x 1,5	16,0	27,0	23	12	17
XVEL NW 04 HS S	3	PN 630	8	M 16 x 1,5	17,0	27,5	24	14	19
XVEL NW 06 HS S	3	PN 630	10	M 18 x 1,5	17,5	30,0	25	17	22
XVEL NW 08 HS	3	PN 630	12	M 20 x 1,5	21,5	31,0	29	17	24
XVEL NW 10 HS S	3	PN 630	14	M 22 x 1,5	22,0	35,0	30	19	27
XVEL NW 13 HS	3	PN 400	16	M 24 x 1,5	24,5	36,5	33	24	30
XVEL NW 16 HS	3	PN 400	20	M 30 x 2	26,5	44,5	37	27	36
XVEL NW 20 HS	3	PN 400	25	M 36 x 2	30,0	50,0	42	36	46
XVEL NW 25 HS	3	PN 400	30	M 42 x 2	35,5	55,0	49	41	50
XVEL NW 32 HS	3	PN 315	38	M 52 x 2	41,0	63,0	57	50	60

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto				
XVEL VA	Conexão roscada, em L, Aço inoxidável			
VEL	Conexão roscada, em L, Aço			