


Características	
Conexão 1	rosca fêmea métrica
Tipo de vedação 1	Cone externo 24° com O-ring
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 24°
Tipo	União roscada de direção ajustável
Modelo	em L
Norma	DIN 3944
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)
Material	Aço inoxidável





1

Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Instruções de encomenda

Vedações NBR FPM (Viton) a pedido

Artigo Ø d2 Descrição Série Pressão operacional bar G1 L1 L2 L7 SW **S1** OR XVELO NW 04 HL VA PN 315 4,0 x 1,5 L 6 M 12 x 1,5 26,0 12,0 19 12 14 PN 315 6,0 x 1,5 **XVELO NW 06 HL VA** M 14 x 1,5 27,5 14,0 21 8 12 17 XVELO NW 08 HL VA PN 315 M 16 x 1,5 29,0 15,0 22 14 7,5 x 1,5 10 19 **XVELO NW 10 HL VA** PN 315 M 18 x 1.5 29.5 17.0 24 17 9.0 x 1.5 12 22 **XVELO NW 13 HL VA** PN 315 15 M 22 x 1,5 32,5 21,0 28 19 27 12,0 x 2,0 **XVELO NW 16 HL VA** PN 315 18 M 26 x 1,5 35,5 23,5 31 24 32 15,0 x 2,0 XVELO NW 20 HL VA L PN 160 22 M 30 x 2 38,5 27,5 35 27 36 20,0 x 2,0 M 36 x 2 **XVELO NW 25 HL VA** L PN 160 28 41,5 30,5 38 36 41 26,0 x 2,0 M 45 x 2 PN 160 35 51,0 34,5 45 41 50 **XVELO NW 32 HL VA** L 32,0 x 2,5 PN 160 M 52 x 2 40,0 51 50 **XVELO NW 40 HL VA** 42 56,0 60 38,0 x 2,5 L XVELO NW 03 HS VA S PN 630 6 M 14 x 1,5 27,0 16,0 23 12 17 4,0 x 1,5 XVELO NW 04 HS VA S PN 630 8 M 16 x 1,5 27,5 17,0 24 14 19 6,0 x 1,5 XVELO NW 06 HS VA S PN 630 10 M 18 x 1,5 30,0 17,5 25 17 22 7,5 x 1,5 XVELO NW 08 HS VA S PN 630 12 M 20 x 1,5 31,0 21,5 29 17 24 9,0 x 1,5 XVELO NW 10 HS VA S PN 630 14 M 22 x 1,5 35,0 22,0 30 19 27 10,0 x 2,0 XVELO NW 13 HS VA PN 400 M 24 x 1,5 24,5 24 S 16 36,5 33 30 12,0 x 2,0 **XVELO NW 16 HS VA** S PN 400 20 M 30 x 2 44,5 26,5 37 27 36 16,3 x 2,4 PN 400 36 **XVELO NW 20 HS VA** S 25 M 36 x 2 50,0 30,0 42 46 20,3 x 2,4 **XVELO NW 25 HS VA** S PN 400 M 42 x 2 35,5 49 41 50 25,3 x 2,4 30 55,0 **XVELO NW 32 HS VA** S PN 315 38 M 52 x 2 63,0 41,0 57 50 60 33,3 x 2,4

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto	
XVELO	Conexão roscada, em L, Aço
VELO VA	Conexão roscada, em L, Aço inoxidável