
# DGS
## Junta rotativa, rolamento de esferas

HANSA-FLEX

### Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Cone interno 24° |
| **Conexão 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | Junta rotativa (Conexão painel) |
| **Complemento de tipo** | Rolamento de esferas |
| **Modelo** | reto |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão (sem porca e anilha) |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |






### Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

### Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | S1 | S2 | S3 | S4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DGS NW 03 HS** | S | PN 250 | 6 | M 14 x 1,5 | 23 | 49 | 16,0 | 42,0 | 5,0 | 22 | 17 | 19 | 17 |
| **DGS NW 04 HS** | S | PN 250 | 8 | M 16 x 1,5 | 23 | 49 | 16,0 | 42,0 | 5,0 | 22 | 17 | 22 | 19 |
| **DGS NW 08 HS** | S | PN 250 | 12 | M 20 x 1,5 | 23 | 60 | 15,5 | 52,5 | 5,0 | 30 | 24 | 27 | 24 |
| **DGS NW 13 HS** | S | PN 250 | 16 | M 24 x 1,5 | 26 | 60 | 17,5 | 51,5 | 5,0 | 30 | 27 | 32 | 30 |
| **DGS NW 16 HS** | S | PN 250 | 20 | M 30 x 2 | 39 | 76 | 28,5 | 65,5 | 15,0 | 41 | 36 | 41 | 36 |
| **DGS NW 20 HS** | S | PN 250 | 25 | M 36 x 2 | 42 | 78 | 30,0 | 66,0 | 15,0 | 41 | 41 | 46 | 46 |
| **DGS NW 25 HS** | S | PN 250 | 30 | M 42 x 2 | 44 | 89 | 30,5 | 75,5 | 15,0 | 60 | 46 | 50 | 50 |
| **DGS NW 32 HS** | S | PN 250 | 38 | M 52 x 2 | 47 | 92 | 31,0 | 76,0 | 15,0 | 60 | 55 | 65 | 60 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*