


Características					
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica				
Tipo de vedação 1	Forma E				
Conexão 2	Ponta lisa, não pré-montado				
Tipo de vedação 2	para porca e anilha				
Tipo	Adaptador rosca macho				
Modelo	reto				
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1				
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)				
Material	Aço inoxidável				





#### Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

# Instruções de encomenda

Vedações NBR FPM (Viton) a pedido

Artigo							
Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2	G1	i	L	SW
			(mm)		(mm)	(mm)	(mm)
NVM NW 04 L ED VA	L	PN 315	6	M 10 x 1	8	32,5	14
NVM NW 06 L ED VA	L	PN 315	8	M 12 x 1,5	12	38,5	17
NVM NW 08 L ED VA	L	PN 315	10	M 16 x 1,5	12	39,5	19
NVM NW 10 L ED VA	L	PN 315	12	M 16 x 1,5	12	41,5	22
NVM NW 13 L ED VA	L	PN 315	15	M 18 x 1,5	12	43,5	24
NVM NW 16 L ED VA	L	PN 315	18	M 22 x 1,5	14	45,5	27
NVM NW 20 L ED VA	L	PN 160	22	M 26 x 1,5	16	48,5	32
NVM NW 25 L ED VA	L	PN 160	28	M 33 x 2	18	53,0	41
NVM NW 32 L ED VA	L	PN 160	35	M 42 x 2	20	62,5	50
NVM NW 40 L ED VA	L	PN 160	42	M 48 x 2	22	68,5	55
NVM NW 03 S ED VA	S	PN 630	6	M 12 x 1,5	12	39,0	17
NVM NW 04 S ED VA	S	PN 630	8	M 14 x 1,5	12	41,5	19
NVM NW 06 S ED VA	S	PN 630	10	M 16 x 1,5	12	44,0	22
NVM NW 08 S ED VA	S	PN 630	12	M 18 x 1,5	12	46,0	24
NVM NW 10 S ED VA	S	PN 630	14	M 20 x 1,5	14	50,0	27
NVM NW 13 S ED VA	S	PN 400	16	M 22 x 1,5	14	51,0	27
NVM NW 16 S ED VA	S	PN 400	20	M 27 x 2	16	59,0	32
NVM NW 20 S ED VA	S	PN 400	25	M 33 x 2	18	66,0	41
NVM NW 25 S ED VA	S	PN 400	30	M 42 x 2	20	71,0	50
NVM NW 32 S ED VA	S	PN 315	38	M 48 x 2	22	82,0	55
Cário: I I = muito lovo I = lovo	C = ====d=	DN = Proceão nominal DP = Proceão energeianal máy	Ø d2 = diâmetre outerne de tube				

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

# Variantes do produto

NVM ED Conexão roscada, Aço

### Acessório para

WD V Vedação em elastômero para conexões ED

### **Elementos complementares**

VOM Dispositivo para cravamento de anilhas