


| Características        |                              |  |
|------------------------|------------------------------|--|
| Conexão 1              | Rosca externa NPT            |  |
| Tipo de vedação 1      | vedação roscada              |  |
| Conexão 2              | Ponta lisa, não pré-montado  |  |
| Tipo de vedação 2      | para porca e anilha          |  |
| Tipo                   | Adaptador rosca macho        |  |
| Modelo                 | reto                         |  |
| Norma                  | DIN 2353<br>ISO 8434-1       |  |
| Escopo de fornecimento | Conexão (sem porca e anilha) |  |
| Material               | Aço inoxidável               |  |





## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

| Artigo             |       |                         |              |                  |           |           |            |
|--------------------|-------|-------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| Descrição          | Série | Pressão operacional bar | Ø d2<br>(mm) | G1               | i<br>(mm) | L<br>(mm) | SW<br>(mm) |
| NVN NW 04 L VA     | L     | PN 315                  | 6            | 1/8" -27 NPT     | 10,0      | 33,0      | 11         |
| NVN NW 04 L 1/4 VA | L     | PN 315                  | 6            | 1/2" -14 NPT     | 15,0      | 40,0      | 14         |
| NVN NW 06 L VA     | L     | PN 315                  | 8            | 1/4" -18 NPT     | 15,0      | 39,0      | 14         |
| NVN NW 08 L VA     | L     | PN 315                  | 10           | 1/4" -18 NPT     | 15,0      | 40,0      | 14         |
| NVN NW 10 L 1/4 VA | L     | PN 315                  | 12           | 1/2" -14 NPT     | 15,0      | 42,0      | 14         |
| NVN NW 10 L VA     | L     | PN 315                  | 12           | 3/8" -18 NPT     | 15,0      | 44,5      | 19         |
| NVN NW 10 L 1/2 VA | L     | PN 315                  | 12           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 50,0      | 22         |
| NVN NW 13 L 3/8 VA | L     | PN 315                  | 15           | 3/8" -18 NPT     | 15,3      | 48,0      | 19         |
| NVN NW 13 L VA     | L     | PN 315                  | 15           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 48,0      | 22         |
| NVN NW 16 L VA     | L     | PN 315                  | 18           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 49,0      | 22         |
| NVN NW 20 L VA     | L     | PN 160                  | 22           | 3/4" -14 NPT     | 20,0      | 49,0      | 27         |
| NVN NW 25 L VA     | L     | PN 160                  | 28           | 1" -11,5 NPT     | 25,0      | 55,5      | 36         |
| NVN NW 32 L VA     | L     | PN 160                  | 35           | 1.1/4" -11,5 NPT | 26,0      | 63,0      | 46         |
| NVN NW 40 L VA     | L     | PN 160                  | 42           | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0      | 65,0      | 50         |
| NVN NW 03 S VA     | S     | PN 630                  | 6            | 1/4" -18 NPT     | 15,0      | 40,0      | 14         |
| NVN NW 04 S VA     | S     | PN 630                  | 8            | 1/4" -18 NPT     | 15,0      | 40,0      | 14         |
| NVN NW 06 S 1/4 VA | S     | PN 630                  | 10           | 1/2" -14 NPT     | 15,0      | 39,5      | 14         |
| NVN NW 06 S VA     | S     | PN 630                  | 10           | 3/8" -18 NPT     | 15,0      | 44,0      | 19         |
| NVN NW 08 S 1/4 VA | S     | PN 630                  | 12           | 1/2" -14 NPT     | 15,0      | 42,0      | 14         |
| NVN NW 08 S VA     | S     | PN 630                  | 12           | 3/8" -18 NPT     | 15,0      | 44,5      | 19         |
| NVN NW 08 S 1/2 VA | S     | PN 630                  | 12           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 50,0      | 22         |
| NVN NW 10 S VA     | S     | PN 630                  | 14           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 53,5      | 22         |
| NVN NW 13 S VA     | S     | PN 400                  | 16           | 1/2" -14 NPT     | 20,0      | 53,5      | 22         |
| NVN NW 16 S VA     | S     | PN 400                  | 20           | 3/4" -14 NPT     | 20,0      | 58,0      | 27         |
| NVN NW 20 S VA     | S     | PN 400                  | 25           | 1" -11,5 NPT     | 25,0      | 68,5      | 36         |
| NVN NW 25 S VA     | S     | PN 400                  | 30           | 1.1/4" -11,5 NPT | 26,0      | 73,5      | 46         |
| NVN NW 32 S VA     | S     | PN 315                  | 38           | 1.1/2" -11,5 NPT | 26,0      | 78,0      | 50         |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

NVN Conexão roscada, Aço

## **Elementos complementares**

VOM Dispositivo para cravamento de anilhas