
# NVR VA
Conexão roscada

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Forma B |
| **Conexão 2** | Ponta lisa, não pré-montado |
| **Tipo de vedação 2** | para porca e anilha |
| **Tipo** | Adaptador rosca macho |
| **Modelo** | reto |
| **Norma** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão (sem porca e anilha) |
| **Material** | Aço inoxidável |






## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | i (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NVR NW 06 L VA** | L | PN 315 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 03 S VA** | S | PN 630 | 6 | Rosca 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 04 S VA** | S | PN 630 | 8 | Rosca 1/4" -19 | 12 | 39,0 | 19 |
| **NVR NW 06 S VA** | S | PN 630 | 10 | Rosca 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVR NW 08 S VA** | S | PN 630 | 12 | Rosca 3/8" -19 | 12 | 44,0 | 22 |
| **NVR NW 10 S VA** | S | PN 630 | 14 | Rosca 1/2" -14 | 14 | 50,5 | 27 |
| **NVR NW 13 S VA** | S | PN 400 | 16 | Rosca 1/2" -14 | 14 | 51,0 | 27 |
| **NVR NW 16 S VA** | S | PN 400 | 20 | Rosca 3/4" -14 | 16 | 59,0 | 32 |
| **NVR NW 20 S VA** | S | PN 400 | 25 | Rosca 1" -11 | 18 | 66,0 | 41 |
| **NVR NW 25 S VA** | S | PN 250 | 30 | Rosca 1.1/4" -11 | 20 | 71,0 | 50 |
| **NVR NW 32 S VA** | S | PN 250 | 38 | Rosca 1.1/2" -11 | 22 | 82,0 | 55 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

| | |
|---|---|
| **NVR** | Conexão roscada, Aço |

## Elementos complementares

| | |
|---|---|
| **VOM** | Dispositivo para cravamento de anilhas |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*