


Características					
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica				
Tipo de vedação 1	Forma E				
Conexão 2	Ponta lisa, não pré-montado				
Tipo de vedação 2	para porca e anilha				
Tipo	Adaptador rosca macho				
Modelo	reto				
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1				
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)				
Material	Aço				
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado				





## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo							
Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2	G1	i	L	SW
			(mm)		(mm)	(mm)	(mm)
NVR NW 04 L ED	L	PN 315	6	Rosca 1/8" -28	8	32,5	14
NVR NW 06 L ED	L	PN 315	8	Rosca 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 08 L ED	L	PN 315	10	Rosca 1/4" -19	12	39,5	19
NVR NW 10 L 1/4 ED	L	PN 315	12	Rosca 1/4" -19	12	40,5	19
NVR NW 10 L ED	L	PN 315	12	Rosca 3/8" -19	12	42,0	22
NVR NW 10 L 1/2 ED	L	PN 315	12	Rosca 1/2" -14	14	44,5	27
NVR NW 13 L 3/8 ED	L	PN 315	15	Rosca 3/8" -19	12	42,0	22
NVR NW 13 L ED	L	PN 315	15	Rosca 1/2" -14	14	44,5	27
NVR NW 16 L ED	L	PN 315	18	Rosca 1/2" -14	14	45,5	27
NVR NW 20 L ED	L	PN 160	22	Rosca 3/4" -14	16	48,5	32
NVR NW 25 L ED	L	PN 160	28	Rosca 1" -11	18	53,0	41
NVR NW 32 L ED	L	PN 160	35	Rosca 1.1/4" -11	20	62,5	50
NVR NW 40 L ED	L	PN 160	42	Rosca 1.1/2" -11	22	69,0	55
NVR NW 03 S ED	S	PN 630	6	Rosca 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 04 S ED	S	PN 630	8	Rosca 1/4" -19	12	39,0	19
NVR NW 06 S ED	S	PN 630	10	Rosca 3/8" -19	12	44,0	22
NVR NW 08 S ED	S	PN 630	12	Rosca 3/8" -19	12	44,0	22
NVR NW 08 S 1/2 ED	S	PN 630	12	Rosca 1/2" -14	14	49,0	27
NVR NW 10 S ED	S	PN 630	14	Rosca 1/2" -14	14	50,5	27
NVR NW 13 S ED	S	PN 400	16	Rosca 1/2" -14	14	51,0	27
NVR NW 16 S ED	S	PN 400	20	Rosca 3/4" -14	16	59,0	32
NVR NW 20 S ED	S	PN 400	25	Rosca 1" -11	18	66,0	41
NVR NW 25 S ED	S	PN 400	30	Rosca 1.1/4" -11	20	71,0	50
111111111111111111111111111111111111111							

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

## Variantes do produto

NVR ED VA Conexão roscada, Aço inoxidável

## Acessório para

WD Vedação em elastômero para conexões ED

## **Elementos complementares**

VOM Dispositivo para cravamento de anilhas