


Características				
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica			
Tipo de vedação 1	Forma B			
Conexão 2	Rosca interna BSP cilíndrica			
Tipo	Redução macho-fêmea			
Modelo	curto			
Material	Aço			
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado			





## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo								
Pressão operacional bar	G1	G2	Ø d3 (mm)	i1 (mm)	i2 (mm)	L (mm)	SW (mm)	
PN 400	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/8" -28	22	12	9	22,5	22	
PN 400	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/8" -28	26	14	9	24,0	27	
PN 315	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/4" -19	26	14	13	24,0	27	
PN 315	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/4" -19	32	16	13	26,0	32	
PN 315	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/8" -19	32	16	14	26,0	32	
PN 315	Rosca 1" -11	Rosca 1/4" -19	39	18	14	29,0	41	
PN 315	Rosca 1" -11	Rosca 3/8" -19	39	18	14	29,0	41	
PN 315	Rosca 1" -11	Rosca 1/2" -14	39	18	16	29,0	41	
PN 160	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1/2" -14	49	20	16	32,0	50	
PN 160	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 3/4" -14	49	20	18	32,0	50	
PN 160	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1/2" -14	55	22	16	36,0	55	
PN 160	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 3/4" -14	55	22	18	36,0	55	
PN 160	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1" -11	55	22	20	36,0	55	
	PN 400 PN 400 PN 315 PN 316 PN 160 PN 160 PN 160 PN 160	PN 400 Rosca 3/8" -19 PN 400 Rosca 1/2" -14 PN 315 Rosca 1/2" -14 PN 315 Rosca 3/4" -14 PN 315 Rosca 3/4" -14 PN 315 Rosca 3/4" -14 PN 315 Rosca 1" -11 PN 315 Rosca 1" -11 PN 315 Rosca 1" -11 PN 316 Rosca 1" -11 PN 160 Rosca 1.1/4" -11 PN 160 Rosca 1.1/4" -11 PN 160 Rosca 1.1/2" -11 PN 160 Rosca 1.1/2" -11	PN 400 Rosca 3/8" -19 Rosca 1/8" -28 PN 400 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/8" -28 PN 315 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/4" -19 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 1/4" -19 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 3/8" -19 PN 315 Rosca 3/4" -11 Rosca 3/8" -19 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/4" -19 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/4" -19 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/2" -14 PN 160 Rosca 1.1/4" -11 Rosca 1/2" -14 PN 160 Rosca 1.1/4" -11 Rosca 3/4" -14 PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 1/2" -14 PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 3/4" -14	PN 400 Rosca 3/8" -19 Rosca 1/8" -28 22 PN 400 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/8" -28 26 PN 315 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/4" -19 26 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 1/4" -19 32 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 3/8" -19 32 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 3/8" -19 32 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/4" -19 39 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 3/8" -19 39 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 3/8" -19 39 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/2" -14 39 PN 160 Rosca 1.1/4" -11 Rosca 3/4" -14 49 PN 160 Rosca 1.1/4" -11 Rosca 3/4" -14 55 PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 3/4" -14 55	PN 400 Rosca 3/8" -19 Rosca 1/8" -28 22 12 PN 400 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/8" -28 26 14 PN 315 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/4" -19 26 14 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 1/4" -19 32 16 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 3/8" -19 32 16 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 3/8" -19 32 16 PN 315 Rosca 3/4" -11 Rosca 3/8" -19 39 18 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 3/8" -19 39 18 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 3/8" -19 39 18 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/2" -14 49 20 PN 160 Rosca 1.1/4" -11 Rosca 3/4" -14 49 20 PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 3/4" -14 55 22 PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 3/4" -14 55 22	PN 400 Rosca 3/8" -19 Rosca 1/8" -28 22 12 9 PN 400 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/8" -28 26 14 9 PN 315 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/4" -19 26 14 13 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 1/4" -19 32 16 13 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 1/4" -19 32 16 13 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 3/8" -19 32 16 14 PN 315 Rosca 3/4" -11 Rosca 3/8" -19 39 18 14 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/4" -19 39 18 14 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 3/8" -19 39 18 14 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/2" -14 39 18 16 PN 160 Rosca 1.1/4" -11 Rosca 1/2" -14 49 20 16 PN 160 Rosca 1.1/4" -11 Rosca 3/4" -14 49 20 18 PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 1/2" -14 55 22 16 PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 3/4" -14 55 22 18	PN 400 Rosca 3/8" -19 Rosca 1/8" -28 22 12 9 22,5 PN 400 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/8" -28 26 14 9 24,0 PN 315 Rosca 1/2" -14 Rosca 1/4" -19 26 14 13 24,0 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 1/4" -19 32 16 13 26,0 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 3/8" -19 32 16 14 26,0 PN 315 Rosca 3/4" -14 Rosca 3/8" -19 32 16 14 26,0 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/4" -19 39 18 14 29,0 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 3/8" -19 39 18 14 29,0 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 3/8" -19 39 18 14 29,0 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/2" -14 39 18 16 29,0 PN 315 Rosca 1" -11 Rosca 1/2" -14 49 20 16 32,0 PN 160 Rosca 1.1/4" -11 Rosca 3/4" -14 49 20 18 32,0 PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 1/2" -14 55 22 16 36,0 PN 160 Rosca 1.1/2" -11 Rosca 3/4" -14 55 22 18 36,0	

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.

Variantes do produto		
<b>RIK MG</b>	Redução macho-fêmea, curta, Latão	
RIK VA	Redução macho-fêmea, curta, Aço inoxidável	