


Características							
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica						
Tipo de vedação 1	Anel de vedação						
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica						
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 24°						
Tipo	União orientável sem estrangulamento						
Modelo	em T						
Norma	ISO 8434-1						
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)						
Material	Aço inoxidável						





## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo													
Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)	S1	S2
XDTR NW 04 HL VA	L	PN 160	6	Rosca 1/8" -28	14,0	8	24	12	12,0	19	18	6	6
XDTR NW 06 HL VA	L	PN 160	8	Rosca 1/4" -19	18,0	12	30	15	14,0	21	22	8	8
XDTR NW 08 HL VA	L	PN 100	10	Rosca 1/4" -19	18,0	12	30	15	15,0	22	22	8	8
XDTR NW 10 HL VA	L	PN 100	12	Rosca 3/8" -19	22,0	12	36	18	17,5	24	27	10	10
XDTR NW 13 HL VA	L	PN 100	15	Rosca 1/2" -14	26,0	14	40	20	20,0	27	30	12	12
XDTR NW 16 HL VA	L	PN 100	18	Rosca 1/2" -14	26,0	14	40	20	19,5	27	30	12	12
XDTR NW 20 HL VA	L	PN 100	22	Rosca 3/4" -14	32,0	16	52	25	27,0	34	41	17	17
XDTR NW 25 HL VA	L	PN 100	28	Rosca 1" -11	39,0	18	58	29	29,5	37	46	22	22
XDTR NW 32 HL VA	L	PN 63	35	Rosca 1.1/4" -11	49,0	20	69	34	33,0	44	55	27	27
XDTR NW 40 HL VA	L	PN 63	42	Rosca 1.1/2" -11	55,0	22	84	41	40,0	51	65	32	32

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto				
XDTR	União orientável, sem estrangulamento, em T, Conexão (sem porca e anilha)			
DTR VA	União orientável, sem estrangulamento, em T, Conexão com porca e anilha			