

Características

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Forma B |
| Conexão 2 | Rosca interna BSP cilíndrica |
| Tipo | Redução macho-fêmea |
| Modelo | longo |
| Material | Aço inoxidável |



Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

| Descrição | Pressão operacional bar | Ø d1 (mm) | G1 | G2 | Ø d3 (mm) | i1 (mm) | i2 (mm) | L (mm) | SW (mm) |
|-----------------|-------------------------|-----------|------------------|------------------|-----------|---------|---------|--------|---------|
| RIL NW 03 06 VA | PN 400 | 4 | Rosca 1/8" -28 | Rosca 1/4" -19 | 14 | 8 | 17,0 | 31 | 19 |
| RIL NW 03 10 VA | PN 400 | 4 | Rosca 1/8" -28 | Rosca 3/8" -19 | 14 | 8 | 17,0 | 32 | 24 |
| RIL NW 06 03 VA | PN 400 | 5 | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/8" -28 | 18 | 12 | 12,0 | 28 | 19 |
| RIL NW 06 10 VA | PN 400 | 5 | Rosca 1/4" -19 | Rosca 3/8" -19 | 18 | 12 | 17,0 | 36 | 24 |
| RIL NW 06 13 VA | PN 400 | 5 | Rosca 1/4" -19 | Rosca 1/2" -14 | 18 | 12 | 20,0 | 40 | 27 |
| RIL NW 06 20 VA | PN 315 | 5 | Rosca 1/4" -19 | Rosca 3/4" -14 | 18 | 12 | 22,0 | 43 | 36 |
| RIL NW 10 06 VA | PN 400 | 8 | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1/4" -19 | 22 | 12 | 17,0 | 36 | 22 |
| RIL NW 10 13 VA | PN 400 | 8 | Rosca 3/8" -19 | Rosca 1/2" -14 | 22 | 12 | 20,0 | 41 | 27 |
| RIL NW 10 20 VA | PN 315 | 8 | Rosca 3/8" -19 | Rosca 3/4" -14 | 22 | 12 | 22,0 | 44 | 36 |
| RIL NW 13 10 VA | PN 315 | 12 | Rosca 1/2" -14 | Rosca 3/8" -19 | 26 | 14 | 17,0 | 36 | 27 |
| RIL NW 13 20 VA | PN 315 | 12 | Rosca 1/2" -14 | Rosca 3/4" -14 | 26 | 14 | 22,0 | 46 | 36 |
| RIL NW 13 25 VA | PN 315 | 12 | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1" -11 | 26 | 14 | 24,5 | 49 | 41 |
| RIL NW 13 32 VA | PN 160 | 10 | Rosca 1/2" -14 | Rosca 1.1/4" -11 | 26 | 14 | 26,5 | 53 | 55 |
| RIL NW 20 13 VA | PN 315 | 16 | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1/2" -14 | 32 | 16 | 20,0 | 41 | 32 |
| RIL NW 20 25 VA | PN 315 | 16 | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1" -11 | 32 | 16 | 24,5 | 51 | 41 |
| RIL NW 20 32 VA | PN 160 | 16 | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1.1/4" -11 | 32 | 16 | 26,5 | 55 | 55 |
| RIL NW 20 40 VA | PN 160 | 16 | Rosca 3/4" -14 | Rosca 1.1/2" -11 | 32 | 16 | 28,5 | 57 | 60 |
| RIL NW 25 20 VA | PN 315 | 20 | Rosca 1" -11 | Rosca 3/4" -14 | 39 | 18 | 22,0 | 47 | 41 |
| RIL NW 25 32 VA | PN 160 | 20 | Rosca 1" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 39 | 18 | 26,5 | 57 | 55 |
| RIL NW 25 40 VA | PN 160 | 20 | Rosca 1" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 39 | 18 | 28,5 | 59 | 60 |
| RIL NW 32 25 VA | PN 160 | 25 | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1" -11 | 49 | 20 | 24,5 | 52 | 60 |
| RIL NW 32 40 VA | PN 160 | 25 | Rosca 1.1/4" -11 | Rosca 1.1/2" -11 | 49 | 20 | 28,5 | 60 | 60 |
| RIL NW 40 32 VA | PN 160 | 32 | Rosca 1.1/2" -11 | Rosca 1.1/4" -11 | 55 | 22 | 26,5 | 58 | 55 |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx.

Variantes do produto

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| RIL | Redução macho-fêmea, longa, Aço |
| RIL MG | Redução macho-fêmea, longa, Latão |