


Características				
Conexão 1	Conexão soldável macho para tubo métrico			
Conexão 2	Rosca externa métrica cilíndrica			
Tipo de vedação 2	Cone interno 24°			
Tipo	Conexão para tubo macho soldável			
Modelo	reto			
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1			
Escopo de fornecimento	Conexão com porca e anilha			
Material	Latão			





Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	Ø D1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	SW (mm)	S1
SA NW 04 HL MG	L	PN 200	6	10	29	14,0	14	14
SA NW 08 HL MG	L	PN 200	10	14	33	18,0	17	19
SA NW 10 HL MG	L	PN 200	12	16	33	18,0	19	22
SA NW 13 HL MG	L	PN 200	15	19	37	22,0	22	27
SA NW 25 HL MG	L	PN 100	28	32	47	30,5	41	41

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto		
SA	Conexão roscada para solda, Aço	
SA VA	Conexão roscada para solda, Aço inoxidável	