

### Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Conexão 1</b>              | Conexão soldável macho para tubo métrico |
| <b>Tipo de vedação 2</b>      | Cone externo 24° com O-ring              |
| <b>Tipo</b>                   | Conexão soldável com cone de vedação 24° |
| <b>Modelo</b>                 | reto                                     |
| <b>Norma</b>                  | DIN 3865<br>ISO 8434-1                   |
| <b>Material</b>               | Aço                                      |
| <b>Proteção de superfície</b> | fosfatado e oleado (Znphr5f)             |



### Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

### Artigo

| Descrição        | Série | Pressão operacional bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | OR         |
|------------------|-------|-------------------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| SA NW 03 DKO 1.5 | S     | PN 528                  | 3         | 6         | 32,5    | 31,0    | 4,0 x 1,5  |
| SA NW 04 DKO 1.5 | S     | PN 414                  | 5         | 8         | 32,0    | 30,0    | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 04 DKO 2   | S     | PN 528                  | 4         | 8         | 31,5    | 31,0    | 6,0 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 1   | S     | PN 249                  | 8         | 10        | 33,5    | 32,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 1.5 | S     | PN 358                  | 7         | 10        | 33,5    | 31,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 06 DKO 2   | S     | PN 460                  | 6         | 10        | 33,5    | 31,5    | 7,5 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 1.5 | S     | PN 305                  | 9         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 2   | S     | PN 393                  | 8         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 2.5 | S     | PN 476                  | 7         | 12        | 33,5    | 31,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 08 DKO 3   | S     | PN 551                  | 6         | 12        | 33,5    | 32,5    | 9,0 x 1,5  |
| SA NW 10 DKO 2   | S     | PN 343                  | 10        | 14        | 40,0    | 37,5    | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 10 DKO 3   | S     | PN 487                  | 8         | 14        | 39,5    | 38,5    | 10,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 1.5 | S     | PN 234                  | 13        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2   | S     | PN 305                  | 12        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 2.5 | S     | PN 372                  | 11        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 13 DKO 3   | S     | PN 400                  | 10        | 16        | 40,5    | 37,5    | 12,0 x 2,0 |
| SA NW 16 DKO 2   | S     | PN 249                  | 16        | 20        | 47,0    | 43,5    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 2.5 | S     | PN 305                  | 15        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3   | S     | PN 358                  | 14        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 3.5 | S     | PN 400                  | 13        | 20        | 47,5    | 43,5    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 16 DKO 4   | S     | PN 400                  | 12        | 20        | 46,5    | 43,0    | 16,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 2   | S     | PN 201                  | 21        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 3   | S     | PN 294                  | 19        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 4   | S     | PN 379                  | 17        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 20 DKO 5   | S     | PN 400                  | 15        | 25        | 53,0    | 48,0    | 20,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 3   | S     | PN 249                  | 24        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 4   | S     | PN 323                  | 22        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 5   | S     | PN 393                  | 20        | 30        | 57,5    | 51,5    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 25 DKO 6   | S     | PN 400                  | 18        | 30        | 57,0    | 52,0    | 25,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 4   | S     | PN 261                  | 30        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 5   | S     | PN 315                  | 28        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 6   | S     | PN 315                  | 26        | 38        | 64,0    | 55,0    | 33,3 x 2,4 |
| SA NW 32 DKO 7   | S     | PN 315                  | 24        | 38        | 64,0    | 56,5    | 33,3 x 2,4 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

### Variantes do produto

**SA DKO VA** Conexão para solda com cone de vedação, Aço inoxidável