


Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Forma B
Conexão 2 + 3	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 24°
Tipo	União macho
Modelo	em T
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Escopo de fornecimento	Conexão (sem porca e anilha)
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2 (mm)	G1	Ø D (mm)	i (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L7 (mm)	SW (mm)
XTR NW 20 HL	L	PN 160	22	Rosca 3/4" -14	31,0	16	26	27,5	35	27
XTR NW 25 HL	L	PN 160	28	Rosca 1" -11	39,0	18	30	30,5	38	36
XTR NW 32 HL	L	PN 160	35	Rosca 1.1/4" -11	49,0	20	34	34,5	45	41
XTR NW 40 HL	L	PN 160	42	Rosca 1.1/2" -11	55,0	22	39	40,0	51	50
XTR NW 16 HS	S	PN 400	20	Rosca 3/4" -14	32,0	16	26	26,5	37	27
XTR NW 20 HS	S	PN 250	25	Rosca 1" -11	39,0	18	30	30,0	42	36
XTR NW 25 HS	S	PN 160	30	Rosca 1.1/4" -11	49,0	20	34	35,5	49	41
XTR NW 32 HS	S	PN 160	38	Rosca 1.1/2" -11	55,0	22	39	41,0	57	50

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

XTR VA	Conexão roscada, em T, Aço inoxidável
TR	Conexão roscada, em T, Aço