
# SV HF

Conexão roscada tipo painel, série francesa

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1 + 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1 + 2** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | União dupla tipo painel |
| **Complemento de tipo** | Série francesa |
| **Modelo** | reto |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão com porca e anilha |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |






## Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

## Artigo

| Descrição | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SV NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | M 20 x 1,5 | 47,5 | 25 | 32,5 | 10 | 27 | 27 | 27 |
| **SV NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | M 24 x 1,5 | 49,5 | 26 | 34,5 | 11 | 30 | 30 | 30 |
| **SV NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | M 30 x 1,5 | 52,0 | 28 | 37,0 | 13 | 36 | 36 | 36 |
| **SV NW 20 HF** | PN 160 | 26,75 | M 36 x 1,5 | 54,0 | 29 | 40,0 | 15 | 42 | 42 | 42 |
| **SV NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | M 45 x 1,5 | 58,0 | 33 | 44,0 | 19 | 55 | 55 | 55 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*