


Características

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° |
| Tipo | União macho |
| Modelo | reto |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Escopo de fornecimento | Conexão com porca e anilha |
| Material | Latão |



Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø externo do tubo (mm) | G | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | S3 |
|--------------------|-------|-------------------------|------------------------|--------------|--------|---------|---------|----|----|
| VN 06 LL MG | LL | PN 63 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 28,0 | 16,5 | 11 | 12 |
| VN 08 LL MG | LL | PN 63 | 8 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 30,0 | 18,5 | 12 | 14 |
| VN NW 04 HL MG | L | PN 200 | 6 | 1/8" -27 NPT | 10,0 | 32,0 | 17,0 | 12 | 14 |
| VN NW 04 HL 1/4 MG | L | PN 200 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 38,0 | 23,0 | 17 | 14 |
| VN NW 04 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 6 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 44,0 | 29,0 | 24 | 14 |
| VN NW 06 HL MG | L | PN 200 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 38,0 | 23,0 | 17 | 17 |
| VN NW 08 HL MG | L | PN 200 | 10 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 39,0 | 24,0 | 17 | 19 |
| VN NW 10 HL 1/4 MG | L | PN 200 | 12 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 40,0 | 25,0 | 19 | 22 |
| VN NW 10 HL MG | L | PN 200 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,5 | 40,0 | 25,0 | 19 | 22 |
| VN NW 10 HL 1/2 MG | L | PN 200 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 45,0 | 30,0 | 24 | 22 |
| VN NW 13 HL MG | L | PN 200 | 15 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 46,0 | 31,0 | 24 | 27 |
| VN NW 16 HL MG | L | PN 200 | 18 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 48,0 | 31,5 | 27 | 32 |
| VN NW 20 HL MG | L | PN 100 | 22 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 50,0 | 33,5 | 32 | 36 |
| VN NW 25 HL MG | L | PN 100 | 28 | 1" -11,5 NPT | 25,0 | 56,0 | 39,5 | 41 | 41 |
| VN NW 03 HS MG | S | PN 400 | 6 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 43,0 | 28,0 | 17 | 17 |
| VN NW 04 HS MG | S | PN 400 | 8 | 1/4" -18 NPT | 15,0 | 43,0 | 28,0 | 17 | 19 |
| VN NW 04 HS 1/2 MG | S | PN 400 | 8 | 1/2" -14 NPT | 19,5 | 50,0 | 35,0 | 22 | 19 |
| VN NW 06 HS MG | S | PN 400 | 10 | 3/8" -18 NPT | 15,5 | 44,0 | 27,5 | 19 | 22 |
| VN NW 06 HS 1/2 MG | S | PN 400 | 10 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 51,0 | 34,5 | 24 | 22 |
| VN NW 08 HS MG | S | PN 400 | 12 | 3/8" -18 NPT | 15,5 | 46,0 | 29,5 | 22 | 24 |
| VN NW 08 HS 1/2 MG | S | PN 400 | 12 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 51,0 | 34,5 | 24 | 24 |
| VN NW 10 HS MG | S | PN 400 | 14 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 54,0 | 36,0 | 24 | 27 |
| VN NW 13 HS MG | S | PN 250 | 16 | 1/2" -14 NPT | 20,0 | 54,0 | 35,5 | 27 | 30 |
| VN NW 16 HS MG | S | PN 250 | 20 | 3/4" -14 NPT | 20,0 | 59,0 | 37,5 | 32 | 36 |

PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - Ø = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

| | |
|--------------|---------------------------------|
| VN | Conexão roscada, Aço |
| VN VA | Conexão roscada, Aço inoxidável |