
# V HF
## União roscada, série francesa

HANSA-FLEX

### Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1 + 2** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1 + 2** | Cone interno 24° |
| **Tipo** | União roscada |
| **Complemento de tipo** | Série francesa |
| **Modelo** | reto |
| **Escopo de fornecimento** | Conexão com porca e anilha |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |






### Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

### Artigo

| Descrição | Pressão operacional bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **V NW 10 HF** | PN 400 | 13,25 | 13,25 | 58,0 | 13 | 22 | 27 | 27 |
| **V NW 13 HF 10** | PN 250 | 16,75 | 13,25 | 60,0 | 14 | 27 | 30 | 27 |
| **V NW 13 HF** | PN 250 | 16,75 | 16,75 | 61,0 | 14 | 27 | 30 | 30 |
| **V NW 16 HF 13** | PN 250 | 21,25 | 16,75 | 64,5 | 17 | 32 | 36 | 30 |
| **V NW 16 HF** | PN 250 | 21,25 | 21,25 | 67,0 | 19 | 32 | 36 | 36 |
| **V NW 20 HF 13** | PN 250 | 26,75 | 16,75 | 66,5 | 18 | 41 | 42 | 30 |
| **V NW 20 HF** | PN 250 | 26,75 | 26,75 | 70,0 | 20 | 36 | 42 | 42 |
| **V NW 25 HF 16** | PN 160 | 33,50 | 21,25 | 73,0 | 24 | 46 | 55 | 36 |
| **V NW 25 HF 20** | PN 160 | 33,50 | 26,75 | 74,0 | 24 | 46 | 55 | 42 |
| **V NW 25 HF** | PN 160 | 33,50 | 33,50 | 76,0 | 26 | 46 | 55 | 55 |

Série: LL = muito leve  L = leve  S = pesada – PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. – Ø d2 = diâmetro externo do tubo

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*