


SW 45 HJ

Conexão roscada tipo painel, ângulo 45°

HANSA**FLEX**

Características

Conexão 1	Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedação 1	Cone externo 74°
Conexão 2	Rosca externa UN/UNF
Tipo de vedação 2	Cone externo 74°
Tipo	Adaptador tipo painel
Modelo	Ângulo de 45°
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	G1 + G2	SW (mm)	S1
SW 45 HJ 04	7/16" -20 UNF	11	17
SW 45 HJ 05	1/2" -20 UNF	14	19
SW 45 HJ 06	9/16" -18 UNF	14	21
SW 45 HJ 08	3/4" -16 UNF	19	25
SW 45 HJ 10	7/8" -14 UNF	22	29
SW 45 HJ 12	1.1/16" -12 UN	27	35
SW 45 HJ 16	1.5/16" -12 UN	33	41
SW 45 HJ 20	1.5/8" -12 UN	41	48
SW 45 HJ 24	1.7/8" -12 UN	48	55

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

SW 45 HJ VA Conexão roscada tipo painel, ângulo 45°, Aço inoxidável