

# SW 90 HJ

Conexão roscada tipo painel, ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa UN/UNF         |
| Tipo de vedação 1      | Cone externo 74°             |
| Conexão 2              | Rosca externa UN/UNF         |
| Tipo de vedação 2      | Cone externo 74°             |
| Tipo                   | Adaptador tipo painel        |
| Modelo                 | Ângulo de 90°                |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição   | G1 + G2        | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------|----------------|------------|----|
| SW 90 HJ 04 | 7/16" -20 UNF  | 11         | 17 |
| SW 90 HJ 05 | 1/2" -20 UNF   | 13         | 19 |
| SW 90 HJ 06 | 9/16" -18 UNF  | 14         | 22 |
| SW 90 HJ 08 | 3/4" -16 UNF   | 19         | 24 |
| SW 90 HJ 10 | 7/8" -14 UNF   | 22         | 30 |
| SW 90 HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27         | 36 |
| SW 90 HJ 14 | 1.3/16" -12 UN | 41         | 38 |
| SW 90 HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 41         | 41 |
| SW 90 HJ 20 | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 48 |
| SW 90 HJ 24 | 1.7/8" -12 UN  | 55         | 55 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Variantes do produto

SW 90 HJ VA Conexão roscada tipo painel, ângulo 90°, Aço inoxidável