

XSE VA

Conexão roscada tipo painel

Características

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° |
| Conexão 2 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 24° |
| Tipo | União dupla soldável tipo painel |
| Modelo | reto |
| Norma | DIN 3912 |
| Escopo de fornecimento | Conexão (sem porca e anilha) |
| Material | Aço inoxidável |



Nota

As instruções relativas à montagem e instalação, às cargas de pressão e às temperaturas operacionais admissíveis constam nas Informações Técnicas para Conexões para tubo.

Artigo

| Descrição | Série | Pressão operacional bar | Ø d2 (mm) | Ø D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|-------|-------------------------|-----------|----------|---------|---------|
| XSE NW 04 HL VA | L | PN 315 | 6 | 18,0 | 70 | 56 |
| XSE NW 06 HL VA | L | PN 315 | 8 | 20,0 | 70 | 56 |
| XSE NW 08 HL VA | L | PN 315 | 10 | 22,0 | 72 | 58 |
| XSE NW 10 HL VA | L | PN 315 | 12 | 25,0 | 72 | 58 |
| XSE NW 13 HL VA | L | PN 315 | 15 | 28,0 | 84 | 70 |
| XSE NW 16 HL VA | L | PN 315 | 18 | 32,0 | 84 | 69 |
| XSE NW 20 HL VA | L | PN 160 | 22 | 36,0 | 88 | 73 |
| XSE NW 25 HL VA | L | PN 160 | 28 | 40,0 | 88 | 73 |
| XSE NW 32 HL VA | L | PN 160 | 35 | 50,0 | 92 | 71 |
| XSE NW 40 HL VA | L | PN 160 | 42 | 60,0 | 92 | 70 |
| XSE NW 03 HS VA | S | PN 630 | 6 | 20,0 | 74 | 60 |
| XSE NW 04 HS VA | S | PN 630 | 8 | 22,0 | 74 | 60 |
| XSE NW 06 HS VA | S | PN 630 | 10 | 25,0 | 74 | 59 |
| XSE NW 08 HS VA | S | PN 630 | 12 | 28,0 | 74 | 59 |
| XSE NW 10 HS VA | S | PN 630 | 14 | 30,0 | 88 | 72 |
| XSE NW 13 HS VA | S | PN 400 | 16 | 35,0 | 88 | 71 |
| XSE NW 16 HS VA | S | PN 400 | 20 | 38,0 | 92 | 71 |
| XSE NW 20 HS VA | S | PN 400 | 25 | 45,0 | 96 | 72 |
| XSE NW 25 HS VA | S | PN 400 | 30 | 50,0 | 100 | 73 |
| XSE NW 32 HS VA | S | PN 315 | 38 | 60,0 | 104 | 72 |

Série: LL = muito leve L = leve S = pesada - PN = Pressão nominal PB = Pressão operacional máx. - Ø d2 = diâmetro externo do tubo

Variantes do produto

| | |
|--------------|---|
| XSE | Conexão roscada tipo painel, Aço |
| SE VA | Conexão roscada tipo painel, Aço inoxidável |