


Características			
Tipo	Anel de pressão para conexão de rebordo		
Material	Aço		
Proteção de superfície com revestimento galvanizado			





Artigo				
Descrição	Série	Pressão operacional bar	Ø d2	L1
			(mm)	(mm)
DRD 06	L/S	PN 630	6	10,5
DRD 08	L/S	PN 630	8	11,0
DRD 10	L/S	PN 630	10	12,5
DRD 12	L/S	PN 630	12	13,0
DRD 15	L	PN 400	15	14,0
DRD 18	L	PN 315	18	14,5
DRD 22	L	PN 315	22	18,0
DRD 28	L	PN 250	28	17,0
DRD 35	L	PN 250	35	19,0
DRD 42	L	PN 250	42	21,0
DRD 14	S	PN 630	14	14,5
DRD 16	S	PN 400	16	17,0
DRD 20	S	PN 400	20	17,5
DRD 25	S	PN 400	25	20,0
DRD 30	S	PN 400	30	21,5
DRD 38	S	PN 315	38	26,5

 $PN = Pressão \ nominal \ PB = Pressão \ operacional \ máx. \ - \ S\'erie: \ LL = muito \ leve \quad L = leve \quad S = pesada$ 

## Variantes do produto

DRD VA Anel de suporte para conexão flangeada, Aço inoxidável