


Características			
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica		
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°		
Conexão 2	Rosca externa UN/UNF		
Tipo de vedação 2	Cone externo 74°		
Tipo	Adaptador de conexão		
Modelo	Ângulo de 45°		
Material	Aço		
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado		





Artigo			
Descrição	G1	G2	SW (mm)
W45 HB 04 HJ	Rosca 1/4" -19	7/16" -20 UNF	14
W45 HB 04 HJ 05	Rosca 1/4" -19	1/2" -20 UNF	13
W45 HB 06 HJ	Rosca 3/8" -19	9/16" -18 UNF	19
W45 HB 06 HJ 08	Rosca 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19
W45 HB 08 HJ	Rosca 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22
W45 HB 08 HJ 10	Rosca 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22
W45 HB 10 HJ	Rosca 5/8" -14	7/8" -14 UNF	27
W45 HB 12 HJ	Rosca 3/4" -14	1.1/16" -12 UN	27
W45 HB 16 HJ	Rosca 1" -11	1.5/16" -12 UN	33

SW = tamanho da chave