

# W45 HN HJOF

Conexão roscada, ângulo 45°

**HANSA FLEX**

## Características

Conexão 1	Rosca externa NPT
Tipo de vedação 1	vedação roscada
Conexão 2	Rosca externa ORFS
Tipo de vedação 2	vedação plana com O-ring
Tipo	Adaptador rosca macho
Modelo	reto
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2	SW (mm)	OR
W45 HN 02 HJOF 04	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
W45 HN 04 HJOF	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14	7,65 x 1,78
W45 HN 04 HJOF 06	1/4" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
W45 HN 06 HJOF 04	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19	7,65 x 1,78
W45 HN 06 HJOF	3/8" -18 NPT	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78
W45 HN 06 HJOF 08	3/8" -18 NPT	13/16" -16 UN	19	12,42 x 1,78
W45 HN 08 HJOF 06	1/2" -14 NPT	11/16" -16 UN	22	9,25 x 1,78
W45 HN 08 HJOF	1/2" -14 NPT	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78
W45 HN 08 HJOF 10	1/2" -14 NPT	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78
W45 HN 12 HJOF	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	30	18,77 x 1,78
W45 HN 16 HJOF	1" -11,5 NPT	1.7/16" -12 UN	37	23,52 x 1,78

SW = tamanho da chave