

W45 HRK HB

Conexão roscada, ângulo 45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSPT cônica |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | Ângulo de 45° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|------------------|------------|------------------|------------|
| W45 HRK 04 HB | R 1/4" K | Rosca 1/4" -19 | 14 |
| W45 HRK 04 HB 06 | R 1/4" K | Rosca 3/8" -19 | 19 |
| W45 HRK 06 HB 04 | R 3/8" K | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| W45 HRK 06 HB | R 3/8" K | Rosca 3/8" -19 | 19 |
| W45 HRK 06 HB 08 | R 3/8" K | Rosca 1/2" -14 | 22 |
| W45 HRK 08 HB 06 | R 1/2" K | Rosca 3/8" -19 | 22 |
| W45 HRK 08 HB | R 1/2" K | Rosca 1/2" -14 | 22 |
| W45 HRK 08 HB 12 | R 1/2" K | Rosca 3/4" -14 | 27 |
| W45 HRK 12 HB 08 | R 3/4" K | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| W45 HRK 12 HB | R 3/4" K | Rosca 3/4" -14 | 27 |
| W45 HRK 12 HB 16 | R 3/4" K | Rosca 1" -11 | 33 |
| W45 HRK 16 HB 12 | R 1" K | Rosca 3/4" -14 | 33 |
| W45 HRK 16 HB | R 1" K | Rosca 1" -11 | 33 |
| W45 HRK 16 HB 20 | R 1" K | Rosca 1.1/4" -11 | 41 |
| W45 HRK 20 HB 16 | R 1.1/4" K | Rosca 1" -11 | 41 |
| W45 HRK 20 HB | R 1.1/4" K | Rosca 1.1/4" -11 | 41 |
| W45 HRK 20 HB 24 | R 1.1/4" K | Rosca 1.1/2" -11 | 48 |
| W45 HRK 24 HB 20 | R 1.1/2" K | Rosca 1.1/4" -11 | 48 |
| W45 HRK 24 HB | R 1.1/2" K | Rosca 1.1/2" -11 | 48 |
| W45 HRK 32 HB 24 | R 2" K | Rosca 1.1/2" -11 | 64 |
| W45 HRK 32 HB | R 2" K | Rosca 2" -11 | 64 |

SW = tamanho da chave