
# W45 HRK IR

Conexão roscada, ângulo 45°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa BSPT cônica |
| **Tipo de vedação 1** | vedação roscada |
| **Conexão 2** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Tipo de vedação 2** | vedação plana |
| **Tipo** | Adaptador rosca macho |
| **Modelo** | Ângulo de 45° |
| **Material** | Aço |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |






## Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **W45 HRK 02 IR** | R 1/8" K | Rosca 1/8" -28 | 14 |
| **W45 HRK 04 IR** | R 1/4" K | Rosca 1/4" -19 | 19 |
| **W45 HRK 06 IR** | R 3/8" K | Rosca 3/8" -19 | 22 |
| **W45 HRK 08 IR** | R 1/2" K | Rosca 1/2" -14 | 27 |
| **W45 HRK 12 IR** | R 3/4" K | Rosca 3/4" -14 | 32 |
| **W45 HRK 16 IR** | R 1" K | Rosca 1" -11 | 41 |

SW = tamanho da chave

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*