

# W45 O HJ

Conexão roscada, ângulo 45°

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa UN/UNF                           |
| Tipo de vedação 1      | Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| Conexão 2              | Rosca externa UN/UNF                           |
| Tipo de vedação 2      | Cone externo 74°                               |
| Tipo                   | Adaptador de rosca macho orientável            |
| Modelo                 | Ângulo de 45°                                  |
| Material               | Aço                                            |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado                   |



## Artigo

| Descrição      | G1             | G2             | SW<br>(mm) | S1 | OR           |
|----------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|
| W45 O 04 HJ    | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 11         | 14 | 8,92 x 1,83  |
| W45 O 05 HJ 04 | 1/2" -20 UNF   | 7/16" -20 UNF  | 13         | 16 | 10,52 x 1,83 |
| W45 O 05 HJ    | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 13         | 16 | 10,52 x 1,83 |
| W45 O 06 HJ    | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 14         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W45 O 06 HJ 08 | 9/16" -18 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 19         | 17 | 11,90 x 1,98 |
| W45 O 08 HJ 06 | 3/4" -16 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 HJ    | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 HJ 10 | 3/4" -16 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 22 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 08 HJ 12 | 3/4" -16 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 22         | 27 | 16,36 x 2,20 |
| W45 O 10 HJ 08 | 7/8" -14 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 25 | 19,18 x 2,46 |
| W45 O 10 HJ    | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 22         | 27 | 19,18 x 2,46 |
| W45 O 10 HJ 12 | 7/8" -14 UNF   | 1.1/16" -12 UN | 27         | 25 | 19,18 x 2,46 |
| W45 O 12 HJ 08 | 1.1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF   | 22         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 12 HJ 10 | 1.1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF   | 32         | 22 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 12 HJ    | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 12 HJ 16 | 1.1/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33         | 32 | 23,47 x 2,95 |
| W45 O 16 HJ 12 | 1.5/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 38         | 27 | 29,74 x 2,95 |
| W45 O 16 HJ    | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33         | 38 | 29,74 x 2,95 |
| W45 O 16 HJ 20 | 1.5/16" -12 UN | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 38 | 29,74 x 2,95 |
| W45 O 20 HJ 16 | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/16" -12 UN | 33         | 48 | 37,47 x 3,00 |
| W45 O 20 HJ    | 1.5/8" -12 UN  | 1.5/8" -12 UN  | 41         | 48 | 37,47 x 3,00 |
| W45 O 24 HJ    | 1.7/8" -12 UN  | 1.7/8" -12 UN  | 48         | 54 | 43,69 x 3,00 |
| W45 O 32 HJ    | 2.1/2" -12 UN  | 2.1/2" -12 UN  | 66         | 70 | 59,36 x 3,00 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

## Variantes do produto

W45 O HJ VA Conexão roscada, ângulo 45°, Aço inoxidável