

W90 AB

Conexão roscada, ângulo 90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 60° |
| Conexão 2 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo | União macho x fêmea |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 + G2 | SW (mm) | S1 + S2 (mm) |
|-----------|------------------|------------|-----------------|
| W90 AB 02 | Rosca 1/8" -28 | 11 | 14 |
| W90 AB 04 | Rosca 1/4" -19 | 14 | 19 |
| W90 AB 06 | Rosca 3/8" -19 | 19 | 22 |
| W90 AB 08 | Rosca 1/2" -14 | 22 | 27 |
| W90 AB 10 | Rosca 5/8" -14 | 25 | 27 |
| W90 AB 12 | Rosca 3/4" -14 | 27 | 32 |
| W90 AB 16 | Rosca 1" -11 | 33 | 41 |
| W90 AB 20 | Rosca 1.1/4" -11 | 41 | 50 |
| W90 AB 24 | Rosca 1.1/2" -11 | 48 | 60 |
| W90 AB 32 | Rosca 2" -11 | 67 | 70 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

W90 AB VA Conexão roscada, ângulo 90°, Aço inoxidável