


Características					
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica				
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°				
Conexão 2	Rosca externa BSP cilíndrica				
Tipo de vedação 2	Cone interno 60°				
Tipo	União macho x fêmea				
Modelo	Ângulo de 90°				
Material	Aço				
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado				





Artigo				
Descrição	G1	G2	SW (mm)	
W90 HB 02	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	11	
W90 HB 04 HB 02	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/8" -28	14	
W90 HB 04	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	14	
W90 HB 06 HB 04	Rosca 3/8" -19	Rosca 1/4" -19	19	
W90 HB 06	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	19	
W90 HB 08 HB 06	Rosca 1/2" -14	Rosca 3/8" -19	22	
W90 HB 08	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	22	
W90 HB 10	Rosca 5/8" -14	Rosca 5/8" -14	22	
W90 HB 12 HB 08	Rosca 3/4" -14	Rosca 1/2" -14	27	
W90 HB 12	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	27	
W90 HB 16 HB 12	Rosca 1" -11	Rosca 3/4" -14	33	
W90 HB 16	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	33	
W90 HB 20 HB 16	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1" -11	41	
W90 HB 20	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	41	
W90 HB 24	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	50	
W90 HB 32	Rosca 2" -11	Rosca 2" -11	55	

SW = tamanho da chave

	4			
Varian	tae	dΛ	nro	duta
vanan	ıco	uu	$\nu$ i $\nu$	uulu

W90 HB VA Bocal de união roscada, ângulo 90°, Aço inoxidável