


W90 HMO HB

Conexão rosada, ângulo 90°

HANSA**FLEX**

Características

| | |
|------------------------|--|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho |
| Conexão 2 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 | Cone interno 60° |
| Tipo | Adaptador de rosca macho orientável |
| Modelo | Ângulo de 90° |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR |
|-------------------------|------------|------------------|------------|----|--------------|
| W90 HMO 10 HB 02 | M 10 x 1 | Rosca 1/8" -28 | 11 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| W90 HMO 12 HB 02 | M 12 x 1,5 | Rosca 1/8" -28 | 18 | 14 | 9,30 x 2,40 |
| W90 HMO 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | Rosca 1/4" -19 | 14 | 17 | 9,30 x 2,40 |
| W90 HMO 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | Rosca 1/4" -19 | 17 | 19 | 11,30 x 2,40 |
| W90 HMO 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | Rosca 3/8" -19 | 24 | 19 | 11,30 x 2,40 |
| W90 HMO 16 HB 04 | M 16 x 1,5 | Rosca 1/4" -19 | 17 | 20 | 13,30 x 2,40 |
| W90 HMO 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | Rosca 3/8" -19 | 17 | 20 | 13,30 x 2,40 |
| W90 HMO 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | Rosca 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,30 x 2,40 |
| W90 HMO 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | Rosca 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,30 x 2,40 |
| W90 HMO 20 HB 08 | M 20 x 1,5 | Rosca 1/2" -14 | 19 | 27 | 17,30 x 2,40 |
| W90 HMO 22 HB 08 | M 22 x 1,5 | Rosca 1/2" -14 | 19 | 27 | 19,30 x 2,40 |
| W90 HMO 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | Rosca 3/4" -14 | 27 | 27 | 19,30 x 2,40 |
| W90 HMO 33 HB 16 | M 33 x 2 | Rosca 1" -11 | 33 | 41 | 29,74 x 2,95 |
| W90 HMO 42 HB 20 | M 42 x 2 | Rosca 1.1/4" -11 | 41 | 50 | 38,00 x 3,00 |
| W90 HMO 48 HB 24 | M 48 x 2 | Rosca 1.1/2" -11 | 48 | 55 | 44,00 x 3,00 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave