

# W90 HN

Conexão roscada, ângulo 90°

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1              | Rosca externa NPT            |
| Tipo de vedação 1      | vedação roscada              |
| Conexão 2              | Rosca externa NPT            |
| Tipo de vedação 2      | vedação roscada              |
| Tipo                   | Adaptador rosca macho        |
| Modelo                 | Ângulo de 90°                |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição       | G1               | G2               | SW<br>(mm) |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| W90 HN 02       | 1/8" -27 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 11         |
| W90 HN 04       | 1/4" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 14         |
| W90 HN 06 HN 04 | 3/8" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 19         |
| W90 HN 06       | 3/8" -18 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 19         |
| W90 HN 08       | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 22         |
| W90 HN 12       | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 27         |
| W90 HN 16       | 1" -11,5 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 41         |
| W90 HN 20       | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48         |
| W90 HN 24       | 1.1/2" -11,5 NPT | 1.1/2" -11,5 NPT | 48         |
| W90 HN 32       | 2" -11,5 NPT     | 2" -11,5 NPT     | 50         |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

W90 HN VA Conexão roscada, ângulo 90°, Aço inoxidável